

江苏微型干簧传感器厂家供应

发布日期: 2025-09-21

M26系列壳体磁铁描绘 M26壳体磁铁有螺丝装置孔槽。这个磁铁与我们的MK26系列干簧传感器配对（可单独），是接近传感的处理计划。传感器应装置固定在一个带磁驱动的挪动外表上。规格：长度毫米（英寸）32.0(1.260) 宽度毫米（英寸）10.0(0.394) 高度mm(英寸)6.0(0.236) 假如想要理解更多的产品信息，能够进入我们的官网，理解更多的详情或者直接跟我们获得联络，我们为提供专业的效劳和产品。理解详细型号信息请点击页面的“访问官网”，或经过“联络我们”订购产品。便携式设备干簧传感器传感器。江苏微型干簧传感器厂家供应

描述：平面安装型(5.75mm) 干簧传感器是一个圆柱形外壳带导线端子头。内置开关，导线，长度，和端子头可选。

规格触点形式1A(单刀单掷) 常开(N.O.) 1B(单刀单掷) 常闭(N.C.) 1C(单刀双掷) 切换吸合范围10-60 AT额定功率（最大值）10W/400VDC/0.5A

应用领域：工业，安防，白色家电

如果想要了解更多的产品信息，可以进入我们的官网，了解更多的详情或者直接跟我们取得联系，我们为提供专业的服务和产品。

了解具体型号信息请点击页面的“访问官网”，或通过“联系我们”订购产品。

江苏微型干簧传感器厂家供应斯丹麦德提供M21P/2系列壳体磁铁。

MK05系列干簧传感器

描绘：**经济实惠螺丝装置型干簧传感器 是矩形外壳带导线端子头。用于位置，接近，位移，液位，和末端限位传感。内置开关，导线，长度，和端子可选。

规格：触点方式1A□单刀单掷）常开□N.O.)□1B□单刀单掷）常闭□N.C.)□1C□单刀双掷）切换吸合范围10-60 AT额定功率（** 大值□10W/400VDC/0.5A

应用范畴：工业，安防，白色家电

假如想要理解更多的产品信息，能够进入我们的官网，理解更多的详情或者直接跟我们获得联络，我们为您提供专业的效劳和产品。

理解详细型号信息请点击页面的“访问官网”，或经过“联络我们”订购产品。

从产业链来看，传感器上游主要为各种零部件等以支撑感知层；中游是以光传输、通信设备、网

络设备等构成的传输层；下游是应用层，其中以物联网领域中的各项应用为主，其中智能家居就是极其重要的板块之一。智能家居传感器是家居中的“眼鼻耳”，因为智能家居首先离不开对居住环境“人性化”的数据采集，也就是说把家居环境中的各种物理量、化学量、生物量转化为可测量的电信号装置与元件。智能家居领域需要使用传感器来测量、分析与控制系统设置，家中使用的智能设备涉及位置传感器、接近传感器、液位传感器、流量和速度控制、环境监测、安防感应等传感器等技术。小空间干簧传感器品牌。

MK01系列干簧传感器

描绘：单刀双掷切换外表贴装[SMD]干簧传感器 用于开/关控制，接近，位移，带高功率切换位置检测。可提供依据IEC283/第3局部规则的磁盘和卷轴包装。

规格：触点方式1A[单刀单掷] 常开[N.O.]/1B[单刀单掷] 常闭[N.C.]/1C[单刀双掷] 切换吸合范围10-60 AT额定功率（最大值）10W/200VDC/0.5A

应用范畴：电动车，工业，安防，通讯，白色家电

假如想要理解更多的产品详情，能够进入斯丹麦德的官网理解更多或者直接跟我们获得联络。

斯丹麦德提供MK06系列干簧传感器。江苏微型干簧传感器厂家供应

斯丹麦德提供M26系列壳体磁铁. 江苏微型干簧传感器厂家供应

谐振式声发射传感器一般由壳体、耦合面、压电元件、连接导线及接线端子组成；将压电元

件的负电极面用导电胶粘贴在底座上，另一面焊出一根很细的引线与高频插座的芯线连接，外壳接地；压电元件通常采用锆钛酸铅陶瓷晶片，起到声电转换作用；耦合面起到绝缘和保护压电陶瓷的作用；金属外壳对电磁干扰起屏蔽作用。宽带型声发射传感器除了谐振式传感器的部分之外，还加入阻尼材料部分谐振。内置前放型声发射传感器在谐振式传感器的基础上，加了一个预放大器，通过前置放大器和预放大器组合可以实现高灵敏度和低噪音。差分型声发射传感器有两压对称的压电元件组成，后接差分放大器，用于消除共模信号。以上的声发射传感器都是接触型的传感器。之外，还有一类是空气耦合的声发射传感器。结构有些差异。江苏微型干簧传感器厂家供应

上海斯丹麦德电子有限公司属于电子元器件的高新企业，技术力量雄厚。斯丹麦德电子是一家有限责任公司（自然）企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚守信誉，持续发展”的质量方针。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的干簧开关，传感器，干簧继电器，液位传感器。斯丹麦德电子以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。